

کد محصول 6001002

ابعاد (Cm) 6.5-30-30

عملکرد Prevent resonance  
sound

وزن (g) 370

رنگ مشکی



## speaker pad - XL

پنل شامل ۲ عدد پنل با ابعاد (سانتی متر) ۳۰-۳۰-۶/۵ می باشد

این نمونه جدید در گروه پدها هست که جهت جلوگیری از رزونانس صدا و عدم لرزش به وجود آمده از مانیتور و اسپیکرها می باشد.

پدهای مخصوص اسپیکر جهت ایزوله سازی فضای اطراف مانیتورها که شفافیت و وضوح صدا را به همراه دارد دیزاین ساده و بسیار موثر و کارآمد

### عملکرد

مانیتورها (اسپیکرها) مهمترین بخش اتاق ضبط میباشند. لرزش، رزونانس و ارتعاشات مانیتورها مانع از شنیدن صدای واقعی از آنها میشود. بنابراین نیاز به ایزوله سازی مانیتور احساس میشود. استفاده از پد فشرده مخصوص مانیتور این امکان را به شما میدهد. پد مانیتورینگ دکونیک از فوم پلی یورتان با انسجام و چگالی بالا ساخته شده است

شفافیت و وضوح صدا ایزوله یا جداسازی مانیتورها از محیط کاهش رزونانس ساختاری حمل و نقل آسان نصب آسان

این پد در 5 زاویه قابل استفاده می باشد



**angled up** زاویه بالا که در حالت عادی با لایه اول پنل یک شیب 10 درجه به سمت بالا به

وجود می آید و با استفاده از لایه دوم به صورت برعکس 10 درجه به شیب اضافه میشود

**angled down** زاویه پایین که با چرخش 180 درجه پد به صورت افقی زاویه مانیتورها را

میتوان به سمت پایین تغییر دارد که معمولا در زمان قرار گرفتن مانیتور روی سه پایه و میز کنسول

های 2 طبقه قابل استفاده می باشد

**flat** زاویه روبه رو و یا فلت که باید از هر دو لایه پد استفاده که تا مانیتور در حالت فلت قرار

گیرد که این حالت باید حتما مانیتورها هم سطح با گوش تنظیم کننده قرار گیرد



### روش نصب

پدها در زیر اسپیکر (مانیتور) قرار می گیرند و احتیاجی به چسب و مواد دیگری جهت نصب ندارند



### مواد تشکیل دهنده

ساختار فوم، با دانسیته بالا جهت جذب لرزش و عدم رزونانس صدای تولید شده است

در بعضی از نمونه ها لایه اتصال به میز و یا پایه اسپیکر یک لایه چوب و یا (MDF 3mil) قرار دارد که باعث میشه برای مانیتورهای سنگینتر و تاثیر عملکرد بهتری داشته باشد



### طراحی

طراحی این پد با در نظر داشتن ارتفاع کم عملکرد مناسبی را در مانیتور و اسپیکرهای کوچک را دارد



Absorption

Prevent resonance sound



Frequenced