



MD 35 LARGE PLUS

این نمونه جدید در گروه پنل هایی است که دارای ضریب شکست بالایی نسبت به فرکانس های متوسط و بالا است. با افزایش ارتفاع دیواره های این پنل با ضریب جذب و ضریب شکست بالای صوت موجب می شود که بتوانید صوت را به خوبی کنترل کنید. بازه ی فرکانسی قابل کنترل توسط این محصول 450 تا 1250 هرتز می باشد. استفاده این پنل نه تنها در استودیو ها بلکه در تمام فضاهایی که احتیاج به کنترل صوت دارد لازم می باشد. این محصول جدید در هشت ظاهر متفاوت با عملکرد یکسان فراهم شده است.



کد محصول 1002018
 ابعاد (Cm) 14-30-30
 عملکرد Absorption
 وزن (g) 900
 رنگ مشکی

روش نصب



نصب این پنل بر روی دیوار و به صورت پازلی و یا خطی نیز می باشد

مواد تشکیل دهنده



ساختار فوم، با دانسیته بالا جهت جذب بهتر صدای تولید شده است

طراحی



طراحی به صورت 2 پنل جداگانه بوده و در نصب می توان به صورت پازلی نصب کرد

 Frequencyd	 Frequencyd
 0.6	 Absorption
 0.600 dB	 (H) Frequencyd

